



Caractéristiques

- Totem Vitrine : 2 versions
 - A travers la vitrine : face extérieure étanche **IP65 et IK7**
 - Derrière la vitrine
- Solution idéale pour la communication au public : borne tactile, affichage dynamique, diffusion d'information
- Construction robuste et anti-vandale
- Sa conception modulaire facilite la maintenance
- Version disponible: 46", autres dimensions sur demande

Descriptif de la Borne

- Structure en métal
- Peinture polyester (Couleurs sur nuancier RAL)
- Régulation de la température :
 - Ventilateurs : (4 aspirations & 4 extractions) avec filtres
 - Double thermostat + Résistance chauffante ventilée 1200W,
 - Climatiseur industriel*; Isolant thermique
- Dalle de protection verre feuilleté 44.2, 9 mm anti-UV
- Système électrique: bloc Legrand, différentiel, disjoncteur
- Ouverture par porte arrière avec serrures
- Dimensions (mm) H x L x P : 1900 x 680 x 265 (380 *)

Système et Périphériques

❖ Ecran

- Taille : 46"
- Tactile Capacitif Projeté
- Résolution : Full HD (1920x1080)
- Haute luminosité (1500-2500 nits)
- Haute température

❖ PC Industriel

- **Processeur** : Atom, Celeron, Core i3/i5/i7
- **Mémoire** : 4 ou 8 Go
- **Disque Dur** : 250 Go (Minimum)
- **Ports** : GigaE, Graphique, Audio, USB

❖ OS

- Windows 7, 8.1, 10 ; Linux ; Sans OS

Options

- Wifi, 3G/4G
- Webcam
- Lecteur badges, cartes, code barre 1D, 2D, QR
- Imprimante, tickets
- Dalle de protection verre feuilleté anti-UV 6,2 mm
- Personnalisation magnétique, adhésive, logo, sérigraphie quadri

